

EFFTOOL™
http://www.efftool.com



Taizhou Bak Industry&Trading Co.,Ltd

WHATS APP: (86)1396 8691 008

Email:sales@tzbak.com

SD-187



Rated Input Power	300W
No Load Speed	24000r/min
Sanding Surface Size	90*187mm
Sanding Paper Size	90*230mm

MC-115



Rated Input Power	1200W
No Load Speed	13000r/min
Blade Diameter	110mm/115mm
	3.2kg

CS-MT5704



Rated Input Power	1380W
No Load Speed	4900r/min
Blade diameter	185mm/190mm
Max cutting Depth By 90°	65mm

CS-235



Rated Input Power	2600W
No Load Speed	4500r/min
Blade diameter	235mm/230mm
Max cutting Depth By 90°	85mm

LS-550



Rated Input Power	550W
No Load Speed	14000r/min
Air Flow	3.0m³/min
	1.8kg

PV-63



Rated Input Power	1000W
Welding Diameter	20-63mm
Working Temperature	0-300°C
	1.5kg

LF-1600



Rated Input Power	1600W
No Load Speed	6000-22000r/min
Coilet Capacity	12mm
Stroke Of The Router Base	60mm

ST-55



Rated Input Power	680W
No Load Speed	700-3000r/min
cutting ability in wood	55mm
cutting ability in steel	6mm

BM-320T



Rated Input Power	320W
No Load Speed	750r/min
Drill diameter	10mm
Torque	22Nm

BM-400P



Rated Input Power	400W
No Load Speed	800r/min
Drill diameter	10mm
Torque	26Nm

MS-255



Rated Input Power	1800W
No Load Speed	5000r/min
Circular saw blade	255mm
N.W	12.8kg

CF-1800



Rated Input Power	1800W
No Load Speed	3800r/min
Bore Diameter of Cutting Disc	25.4mm
Max diameter of Cutting Disc	355mm

CF-2450



Rated Input Power	2450W
No Load Speed	3800r/min
Bore Diameter of Cutting Disc	25.4mm
Max diameter of Cutting Disc	355mm

CF-3000



Rated Input Power	3000W
No Load Speed	3650r/min
Bore Diameter of Cutting Disc	25.4mm
Max diameter of Cutting Disc	355mm

LH-120



Rated Voltage	12v
No Load Speed	0-800r/min
Battery Capacity	1.3Ah/1.5Ah
Chuck Tightening Range	10mm

LH-12S



Rated Voltage	12v
No Load Speed	0-4000-1400r/min
Battery Capacity	3.0Ah/4.0Ah
Chuck Tightening Range	10mm

LH-QM12A



Rated Voltage	12v
No Load Speed	0-3000-130r/min
Battery Capacity	1.5Ah
Chuck Tightening Range	10mm

LH-QM18A



Rated Voltage	18v
No Load Speed	0-4000-1400r/min
Battery Capacity	1.5Ah
Chuck Tightening Range	10mm

LH-DW18A



Rated Voltage	18v
No Load Speed	0-4000-1400r/min
Battery Capacity	1.5Ah
Chuck Tightening Range	10mm

LH-9001



Rated Voltage	12v
No Load Speed	0-3000r/min
Torque	13nm
Battery Capacity	1.3Ah/1.5Ah

LH-9002



Rated Voltage	18v
No Load Speed	0-3000r/min
Stroke	20mm
Battery Capacity	3.0Ah/4.0Ah

LH-3



Rated Voltage	3.6v
No Load Speed	600r/min
Torque	5Nm
Chuck Tightening Range	6.35mm

LH-RH28/24



Rated Voltage	18v
Impact Times	0-4850 /min
Battery Capacity	3.0Ah/4.0Ah
Concrete	24mm/26mm

LH-RH28



Rated Voltage	42v
Impact Times	1400 /min
Battery Capacity	3.0Ah/4.0Ah
Concrete	28mm

LH-BL18



Rated Voltage	18v
No Load Speed	18000r/min
Battery Capacity	3.0Ah/4.0Ah
Air Flow	3.0m³/min

LH-DR18



Rated Voltage	18v
Impact Times	0-4800 /min
Battery Capacity	3.0Ah/4.0Ah
Concrete	18mm

LH-QM12C



Rated Voltage	12v
No Load Speed	0-500r/min
Battery Capacity	1.3Ah/1.5Ah
Chuck Tightening Range	1/4"

LH-D18V



Rated Voltage	18V
No Load Speed	0-2600r/min
Tool Holder	1/2"
Torque	280Nm

LH-QM18F



Rated Voltage	18v
No Load Speed	0-2800r/min
Tool Holder	1/2"
Torque	320Nm

LH-D18W



Rated Voltage	18V
No Load Speed	0-2100r/min
Tool Holder	1/2"
Torque	340Nm

LH-AG100



Rated Voltage	18V
Disc Diameter	100/115mm
No Load Speed	10000r/min
Battery Capacity	4.0Ah

LH-ZT2603



Rated Voltage	18V
Torque	36Nm
No Load Speed	0-580r/min
Battery Capacity	4.0Ah

EFFTOOL™



RH-BS24



Rated Input Power	650W
No Load Speed	0-900/min
Max Impact Rates	4000bpm
Impact Joules	2.5J

RH-BS26



Rated Input Power	800W
No Load Speed	0-900/min
Max Impact Rates	4000bpm
Impact Joules	3J

RH-BS28



Rated Input Power	820W
No Load Speed	0-1300/min
Max Impact Rates	5100bpm
Impact Joules	3.2J

RH-MT2450



Rated Input Power	780W
No Load Speed	0-1100/min
Max Impact Rates	4500bpm
Impact Joules	2.5J

RH-MT2470



Rated Input Power	780W
No Load Speed	0-1100/min
Max Impact Rates	4500bpm
Impact Joules	3J

RH-MT2610



Rated Input Power	800W
No Load Speed	0-1200/min
Max Impact Rates	4600bpm
Impact Joules	3.2J

RH-DS26A



Rated Input Power	1000W
No Load Speed	850/min
Max Impact Rates	3800bpm
Impact Joules	4.5J

RH-MT28



Rated Input Power	800W
No Load Speed	0-1150/min
Max Impact Rates	5800bpm
Impact Joules	3.5J

RH-XD30A



Rated Input Power	900W
No Load Speed	0-800/min
Max Impact Rates	3900bpm
Impact Joules	3.5J

RH-XD32A



Rated Input Power	1500W
No Load Speed	0-800/min
Max Impact Rates	4000bpm
Impact Joules	5J

RH-MT4001



Rated Input Power	1100W
No Load Speed	1350-2750/min
Max Impact Rates	235-480bpm
Impact Joules	9.5J

RH-DS32A



Rated Input Power	1600W
No Load Speed	860/min
Max Impact Rates	4250bpm
Impact Joules	6.5J

RH-BS11DE



Rated Input Power	1500W
No Load Speed	120-250/min
Max Impact Rates	1100-2150bpm
Impact Joules	14.2J

RH-MT5201



Rated Input Power	1500W
No Load Speed	120-260/min
Max Impact Rates	1075-2150bpm
Impact Joules	19J

RH-DS40A



Rated Input Power	1600W
No Load Speed	560/min
Max Impact Rates	3530bpm
Impact Joules	9.5J

DH-MT810



Rated Input Power	900W
No Load Speed	0-1150/min
Max Impact Rates	2900bpm
Impact Joules	8.5J
N.W	11kg

DH-MT860



Rated Input Power	1100W
Max Impact Rates	1100-2650bpm
Impact Joules	11J
N.W	5.2kg

DH-BS11E



Rated Input Power	1500W
Max Impact Rates	900-1890bpm
Impact Joules	25J
N.W	11kg

DH-65A



Rated Input Power	1240W
Max Impact Rates	1400bpm
Impact Joules	42J
N.W	15kg

DH-65B



Rated Input Power	1340W
Max Impact Rates	1400bpm
Impact Joules	42J
N.W	16.5kg

DH-MT1304



Rated Input Power	1500W
Max Impact Rates	1450bpm
Impact Joules	44J
N.W	12.7kg

DH-BS16



Rated Input Power	1700W
Max Impact Rates	1300bpm
Impact Joules	13J
N.W	16kg

DH-MT862



Rated Input Power	2100W
Max Impact Rates	1150bpm
Impact Joules	50J
N.W	29.8kg

DH-MT2501



Rated Input Power	1500W
Max Impact Rates	1000-200bpm
Impact Joules	25J
N.W	11kg

DH-BS27



Rated Input Power	2000W
Max Impact Rates	1030bpm
Impact Joules	62J
N.W	29.9kg

DH-JD3200



Rated Input Power	3200W
Max Impact Rates	1850bpm
Impact Joules	60J
N.W	15kg

DH-520



Rated Input Power	1900W
Max Impact Rates	7000bpm
Displacement	52cc
N.W	20kg

DR-400



Rated Input Power	400W
No Load Speed	0-2800/min
Drill diameter	10mm
Drilling output in wood	20mm

DR-600



Rated Input Power	600W
No Load Speed	0-2800/min
Max Impact Rates	0-47000bpm
Drill diameter	1.5-13mm

DR-850



Rated Input Power	850W
No Load Speed	0-2800/min
Max Impact Rates	0-47000bpm
Drill diameter	1.5-13mm

DR-MT1630



Rated Input Power	710W
No Load Speed	0-3200/min
Max Impact Rates	0-47000bpm
Drill diameter	1.5-13mm

DR-BS13RE



Rated Input Power	650W
No Load Speed	0-3150/min
Max Impact Rates	0-47000bpm
Drill diameter	1.5-13mm

AG06-100



Rated Input Power	720W
Disc Diameter	100/115/125mm
No Load Speed	11000/min
N.W	1.9kg

AG07-115



Rated Input Power	780W
Disc Diameter	100/115/125mm
No Load Speed	11000/min
N.W	2.1kg

AG07-125



Rated Input Power	780W
Disc Diameter	100/115/125mm
No Load Speed	11000/min
N.W	1.9kg

AG08-125



Rated Input Power	860W
Disc Diameter	100/115/125mm
No Load Speed	11000/min
N.W	2.1kg

AG-MT9556



Rated Input Power	840W
Disc Diameter	100mm
No Load Speed	11000/min
N.W	1.9kg

AG-CR8523



Rated Input Power	820W
Disc Diameter	125mm
No Load Speed	11000/min
N.W	1.8kg

AG-CR8316



Rated Input Power	2200W
Disc Diameter	230mm
No Load Speed	6500/min
N.W	4.5kg

AG-BS230



Rated Input Power	2400W
Disc Diameter	230mm
No Load Speed	6500/min
N.W	6.6kg

AG-MT230



Rated Input Power	2100W
Disc Diameter	230mm
No Load Speed	6000/min
N.W	5.8kg

WH11-24



Rated Input Power	1100W
No Load Speed	2100/min
Torque	800Nm
Tool Holder	3/4"

PL-1901



Rated Input Power	620W
No Load Speed	16000/min
Planing capacity	82*2mm
N.W	2.8kg

PL-1900



Rated Input Power	510W
No Load Speed	16000/min
Planing capacity	82*1mm
N.W	2.3kg

PH-MT9227



Rated Input Power	1200W
No Load Speed	0-3000/min
Spindle thread	14mm
MAX Diameter rubber plate	180mm

PH-MT7000



Rated Input Power	1000W
No Load Speed	0-2000/min
Max Impact Rates	16mm
Impact Joules	180mm

HG-600A



Rated Input Power	1800W
Max temperature	600°C
Max air flow	500/min
N.W	0.8kg

HG-600B



Rated Input Power	2000W
Max temperature	600°C
Max air flow	500/min
N.W	0.8kg

EFFTOOL™
http://www.efftool.com



Taizhou Bak Industry&Trading Co.,Ltd

WHATS APP: (86)1396 8691 008

Email:sales@tzbak.com

SD-187



CE	CE
Potencia	300W
Velocidad sin carga	24000r/min
Superficie de pulir	90°187mm
Superficie del papel de lija	90°230mm

MC-115



CE	CE
Potencia	1200W
Velocidad sin carga	13000r/min
Díametro del hoja	110mm/115mm
Peso neto	3.2kg

CS-MT5704



CE	CE
Potencia	1380W
Velocidad sin carga	4900r/min
Díametro del hoja	185mm/190mm
Profundidad de cortar en 90°	65mm

CS-235



CE	CE
Potencia	2600W
Velocidad sin carga	4500r/min
Díametro del hoja	235mm/230mm
Profundidad de cortar en 90°	85mm

LS-550



CE	CE
Potencia	550W
Velocidad sin carga	14000r/min
Flujo de aire máximo	3.0m³/min
Peso neto	1.8kg

PV-63



CE	CE
Potencia	1000W
Díametro de soldadura	20-63mm
Temperatura del trabajo	0-300°C
Peso neto	1.5kg

LF-1600



CE	CE
Potencia	1600W
Velocidad sin carga	600-2200r/min
Capacidad del collar	12mm
Carrera de la base del empujador	60mm

ST-55



CE	CE
Potencia	680W
Velocidad sin carga	700-3000r/min
Capacidad de cortar en madera	55mm
Capacidad de cortar en hierro	6mm

BM-320T



CE	CE
Potencia	320W
Velocidad sin carga	750r/min
Díametro del mandril	10mm
Torque	22Nm

BM-400P



CE	CE
Potencia	400W
Velocidad sin carga	800r/min
Díametro del mandril	10mm
Torque	26Nm

MS-255



CE	CE
Potencia	1800W
Velocidad sin carga	5000r/min
Hoja de sierra circular	255mm
Peso neto	12.8kg

CF-1800



CE	CE
Potencia	1800W
Velocidad sin carga	3800r/min
Díametro del orificio del disco de corte	25.4mm
Díametro mínimo del disco de corte	355mm

CF-2450



CE	CE
Potencia	2450W
Velocidad sin carga	3800r/min
Bore Diameter Of Cutting Disc	25.4mm
Díametro mínimo del disco de corte	355mm

CF-3000



CE	CE
Potencia	3000W
Velocidad sin carga	3650r/min
Bore Diameter Of Cutting Disc	25.4mm
Díametro mínimo del disco de corte	355mm

LH-120



CE	CE
Voltage	12v
Velocidad sin carga	0-800r/min
Capacidad de la batería	1.3Ah/1.5Ah
Díametro máximo de chuck	10mm

LH-12S



CE	CE
Voltage	12v
Velocidad sin carga	0-400/1400r/min
Capacidad de la batería	1.3Ah/4.0Ah
Díametro máximo de chuck	10mm

LH-QM12A



CE	CE
Voltage	12v
Velocidad sin carga	0-350/1350r/min
Capacidad de la batería	1.5Ah
Díametro máximo de chuck	10mm

LH-QM18A



CE	CE
Voltage	18v
Velocidad sin carga	0-400/1400r/min
Capacidad de la batería	1.5Ah
Díametro máximo de chuck	10mm

LH-DW18A



CE	CE
Voltage	18v
Velocidad sin carga	0-400/1400r/min
Capacidad de la batería	1.5Ah
Díametro máximo de chuck	10mm

LH-9001



CE	CE
Voltage	12v
Velocidad sin carga	0-3000r/min
Magnitud de sierra	13mm
Capacidad de la batería	1.3Ah/1.5Ah

LH-9002



CE	CE
Voltage	18v
Velocidad sin carga	0-3000r/min
Magnitud de sierra	20mm
Capacidad de la batería	3.0Ah/4.0Ah

LH-3



CE	CE
Voltage	3.6v
Velocidad sin carga	600r/min
Torque	5Nm
Díametro máximo de chuck	6.35mm

LH-RH26/24



CE	CE
Voltage	18v
Frecuencia de impacto	0-4850 /min
Capacidad de la batería	3.0Ah/4.0Ah
Díametro de perforación	24mm/26mm

LH-RH28



CE	CE
Voltage	42v
Frecuencia de impacto	1400 /min
Capacidad de la batería	3.0Ah/4.0Ah
Díametro de perforación	28mm

LH-BL18



CE	CE
Voltage	18v
Velocidad sin carga	0-1800r/min
Capacidad de la batería	3.0Ah/4.0Ah
Flujo de aire máximo	3.0m³/min

LH-DR18



CE	CE
Voltage	18v
Frecuencia de impacto	0-4800 /min
Capacidad de la batería	3.0Ah/4.0Ah
Díametro de perforación	18mm

LH-QM12C



CE	CE
Voltage	12v
Velocidad sin carga	0-500r/min
Capacidad de la batería	1.3Ah/1.5Ah
Díametro máximo de chuck	1/4"

LH-D18V



CE	CE
Voltage	18v
Velocidad sin carga	0-2600r/min
Portaherramienta	1/2"
Torque	280Nm

LH-QM18F



CE	CE
Voltage	18V
Velocidad sin carga	0-2800r/min
Portaherramienta	1/2"
Torque	320Nm

LH-D18W



CE	CE
Voltage	18V
Velocidad sin carga	0-2100r/min
Portaherramienta	1/2"
Torque	340Nm

LH-AG100



CE	CE
Voltage	18V
Díametro del Disco	100/115mm
Velocidad sin carga	10000r/min
Capacidad de la batería	4.0Ah

LH-ZT2603



CE	CE
Voltage	18V
Torque	36Nm
Velocidad sin carga	0-580r/min
Capacidad de la batería	4.0Ah

EFFTOOL™



NADA MÁS
QUE EFICIENTE



RH-BS24


Potencia	650W
Velocidad sin carga	0-900r/min
Golpes	4000gpm
Joules del impacto	2.5J

RH-BS26


Potencia	800W
Velocidad sin carga	0-900r/min
Golpes	4000gpm
Joules del impacto	3J

RH-BS28


Potencia	820W
Velocidad sin carga	0-1300r/min
Golpes	5100gpm
Joules del impacto	3.2J

RH-MT2450


Potencia	780W
Velocidad sin carga	0-1100r/min
Golpes	4500gpm
Joules del impacto	2.5J

RH-MT2470


Potencia	780W
Velocidad sin carga	0-1100r/min
Golpes	4500gpm
Joules del impacto	3J

RH-MT2610


Potencia	800W
Velocidad sin carga	0-1200r/min
Golpes	4600gpm
Joules del impacto	3.2J

RH-DS26A


Potencia	1000W
Velocidad sin carga	850r/min
Golpes	3800gpm
Joules del impacto	4.5J

RH-MT28


Potencia	800W
Velocidad sin carga	0-1150r/min
Golpes	5800gpm
Joules del impacto	3.5J

RH-XD30A


Potencia	900W
Velocidad sin carga	0-800r/min
Golpes	3900gpm
Joules del impacto	3.5J

RH-XD32A


Potencia	1500W
Velocidad sin carga	0-800r/min
Golpes	4000gpm
Joules del impacto	5J

RH-MT4001


Potencia	1100W
Velocidad sin carga	1350-2750r/min
Golpes	235-480gpm
Joules del impacto	9.5J

RH-DS32A


Potencia	1600W
Velocidad sin carga	860r/min
Golpes	4250gpm
Joules del impacto	6.5J

RH-BS11DE


Potencia	1500W
Velocidad sin carga	120-250r/min
Golpes	110-225gpm
Joules del impacto	14.2J

RH-MT5201


Potencia	1500W
Velocidad sin carga	130-260r/min
Golpes	1075-215gpm
Joules del impacto	19J

RH-DS40A


Potencia	1600W
Velocidad sin carga	560r/min
Golpes	3530gpm
Joules del impacto	9.5J

DH-MT810


Potencia	900W
Velocidad sin carga	2900gpm
Golpes	8.5J
Peso neto	11kg

DH-MT860


Potencia	1100W
Golpes	1100-2650gpm
Joules del impacto	11J
Peso neto	5.2kg

DH-BS11E


Potencia	1500W
Golpes	900-1890gpm
Joules del impacto	25J
Peso neto	11kg

DH-65A


Potencia	1240W
Golpes	1400gpm
Joules del impacto	42J
Peso neto	15kg

DH-65B


Potencia	1340W
Golpes	1400gpm
Joules del impacto	42J
Peso neto	16.5kg

DH-MT1304


Potencia	1500W
Golpes	1450gpm
Joules del impacto	44J
Peso neto	12.7KG

DH-BS16


Potencia	1700W
Golpes	1300gpm
Joules del impacto	41J
Peso neto	16KG

DH-MT862


Potencia	2100W
Golpes	1150gpm
Joules del impacto	50J
Peso neto	29.8KG

DH-MT2501


Potencia	1500W
Velocidad sin carga	1000-2000gpm
Golpes	25J
Peso neto	11KG

DH-BS27


Potencia	2000W
Golpes	1030gpm
Joules del impacto	62J
Peso neto	29.9kg

DH-JD3200


Potencia	3200W
Golpes	1850gpm
Joules del impacto	60J
Peso neto	15kg

DH-520


Potencia	1900W
Golpes	7000gpm
Desplazamiento	52cc
Peso neto	20kg

DR-400


Potencia	400W
Velocidad sin carga	0-2800r/min
Diámetro del mandril	10mm
Profundidad de perforación de madera	20mm

DR-600


Potencia	600W
Velocidad sin carga	0-2800r/min
Golpes	0-4700gpm
Diámetro del mandril	1.5-13mm

DR-850


Potencia	850W
Velocidad sin carga	0-2800r/min
Golpes	0-4700gpm
Diámetro del mandril	1.5-13mm

DR-MT1630


Potencia	710W
Velocidad sin carga	0-3200r/min
Golpes	6500r/min
Diámetro del mandril	1.5-13mm

DR-BS13RE


Potencia	650W
Velocidad sin carga	0-3150r/min
Golpes	0-4700gpm
Diámetro del mandril	1.5-13mm

AG06-100


Potencia	720W
Diámetro del Disco	100/115/125mm
Velocidad sin carga	11000r/min
Peso neto	1.9kg

AG07-115


Potencia	780W
Diámetro del Disco	100/115/125mm
Velocidad sin carga	11000r/min
Peso neto	2.1kg

AG07-125


Potencia	780W
Diámetro del Disco	100/115/125mm
Velocidad sin carga	11000r/min
Peso neto	1.9kg

AG08-125


Potencia	880W
Diámetro del Disco	100/115/125mm
Velocidad sin carga	11000r/min
Peso neto	2.1kg

AG-MT9556


Potencia	840W
Diámetro del Disco	100mm
Velocidad sin carga	11000r/min
Peso neto	1.9kg

AG-CR8523


Potencia	820W
Diámetro del Disco	125mm
Velocidad sin carga	11000r/min
Peso neto	1.8kg

AG-CR8316


Potencia	2200W
Diámetro del Disco	230mm
Velocidad sin carga	6500r/min
Peso neto	4.5kg

AG-BS230


Potencia	2400W
Diámetro del Disco	230mm
Velocidad sin carga	6500r/min
Peso neto	6.6kg

AG-MT230


Potencia	2100W
Diámetro del Disco	230mm
Velocidad sin carga	6000r/min
Peso neto	5.8kg

WH11-24


Potencia	1100W
Velocidad sin carga	2100r/min
Torques	800Nm
Portaherramienta	3/4"

PL-1901


Potencia	620W
Velocidad sin carga	16000r/min
Ancho/Profundidad	82*2mm
Peso neto	2.8kg

PL-1900


Potencia	510W
Velocidad sin carga	16000r/min
Ancho/Profundidad	82*1mm
Peso neto	2.3kg

PH-MT9227


Potencia	1200W
Velocidad sin carga	0-3000r/min
Diámetro del eje	14mm
MAX Diameter rubber plate	180mm

PH-MT7000


Potencia	1000W
Velocidad sin carga	600-2000r/min
Golpes	16mm
Joules del impacto	180mm

HG-600A


Potencia	1800W
Temperatura máxima	600 °C
Caudal máximo de aire	500l/min
Peso neto	0.8kg

HG-600B


Potencia	2000W
Temperatura máxima	600 °C
Flujo de aire máximo	500l/min
Peso neto	0.8kg